

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : .

Obiekt : 2015

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ W M. WRÓBLEW NA DZIAŁKACH 305 I 379/1

Inwestor : GMINA WRÓBLEW
Wróblew 15 98 - 285 WRÓBLEW

Budowa :
Objekt : 2015

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ W M. WRÓBLEW NA DZIAŁKACH 305 I 379/1

PRZEDMIAR ROBÓT

Data : 2015-09-24

Str: 1

| Lp. | Podstawa kalkulacji / Opis pozycji | Ilość | Jedn. miary |
|-----|------------------------------------|-------|-------------|
|-----|------------------------------------|-------|-------------|

a. ELEMENT : Jezdnia z masy mineralno - asfaltowej.

| | | |
|--|------------------------|--------------------------|
| 1. KNR 231-1004-06-00 IGM Warszawa | 1 765,000 m2 | |
| Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej | | |
| 2. KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa | 1 765,000 m2 | |
| Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 | | |
| 3. KNR 231-0108-02-00 IGM Warszawa | 123,600 t | |
| Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC 11S 50/70 w ilości 50 kg/m2 : mechaniczne rozścielenie i zagęszczenie | | |
| Opis pozycji obmiaru | Wyrażenie arytmetyczne | Wynik |
| | | 1765 * 70/1000 = 123,600 |
| Dokładność obliczeń obmiaru - do 1 miejsca po przecinku | | Razem obmiar = 123,600 |
| 4. KNR 231-0310-05-00 IGM Warszawa | 1 723,550 m2 | |
| Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo - żwirowych AC 11S 50/70 - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: 3 cm. wraz z transportem i wbudowaniem | | |

b. ELEMENT : Pobocze utwardzone kamieniem łamanym 0/31,5.

| | | |
|--|------------------------|------------------------|
| 5. KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa | 434,000 m2 | |
| Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV | | |
| Opis pozycji obmiaru | Wyrażenie arytmetyczne | Wynik |
| | 434*0,5*2 = | 434,000 |
| Dokładność obliczeń obmiaru - do 1 miejsca po przecinku | | Razem obmiar = 434,000 |

| | |
|--|------------|
| 6. KNR 231-0204-05-00 IGM Warszawa | 434,000 m2 |
| Nawierzchnie z destruktu asfaltowego o grubości po uwalowaniu: 7 cm. ANALOGIA. DESTRUKT - MATERIAŁ WYKONAWCY WRAZ TRANSPORTEM I WYŁADUNKIEM BEZPOŚREDNIO NA POBOCZA. | |

| | |
|---|------------|
| 7. KNR 231-0204-06-00 IGM Warszawa | 434,000 m2 |
| Nawierzchnie z destruktu asfaltowego o grubości po uwalowaniu: ponad 7 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm. KROTNOŚĆ - 3 . ANALOGIA DESTRUKT - MATERIAŁ WYKONAWCY WRAZ TRANSPORTEM I WYŁADUNKIEM BEZPOŚREDNIO NA POBOCZA. | |

--- Koniec wydruku przedmiaru ---