

# KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : .

Obiekt : 2015

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ W M. WRÓBLEW NA DZIAŁKACH 305 I 379/1
---

Inwestor : GMINA WRÓBLEW  
Wróblew 15 98 - 285 WRÓBLEW

Wykonawca : .....

Adres : .....

Wartość kosztorysowa robót : ..... zł

Podatek VAT ..... % : ..... zł

---

**WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM : ..... zł**

---

Słownie : .....

Podstawa wyceny : .....

Poziom cen : .....

Opracowanie : ..... Data : ..... / ..... / .....

Sprawdził : ..... Data : ..... / ..... / .....

Budowa : .  
Obiekt : 2015

## PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ W M. WRÓBLEW NA DZIAŁKACH 305 I 379/1

Data : 2015-09-24

## TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Str: 1

Lp.	Opis stanu / elementu	Wartość [ zł ]
-----	-----------------------	----------------

## STAN

- a ELEMENT : Jezdnia z masy mineralno - asfaltowej. ....
- b ELEMENT : Pobocze utwardzone kamieniem łamanym 0/31,5. ....

**Razem :** .....

**KOSZTORYSOWA WARTOŚĆ ROBÓT :** .....

Budowa : .  
Obiekt : 2015

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ W M. WRÓBLEW NA DZIAŁKACH 305 I 379/1

Data : 2015-09-24

**KOSZTORYS OFERTOWY**

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

**a. ELEMENT : Jezdnia z masy mineralno - asfaltowej.**

1.	<b>KNR 231-1004-06-00 IGM Warszawa</b> Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej	<b>1 765,000 m2</b>		.....	.....
2.	<b>KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa</b> Skroplenie międzywarstwowe emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2	<b>1 765,000 m2</b>		.....	.....
3.	<b>KNR 231-0108-02-00 IGM Warszawa</b> Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC 11S 50/70 w ilości 50 kg/m2 : mechaniczne rozścielenie i zagęszczenie	<b>123,600 t</b>		.....	.....
4.	<b>KNR 231-0310-05-00 IGM Warszawa</b> Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo - żwirowych AC 11S 50/70 - warstwa ścierna po zagęszczeniu o grubości: 3 cm. wraz z transportem i wbudowaniem	<b>1 723,550 m2</b>		.....	.....

**b. ELEMENT : Pobocze utwardzone kamieniem łamanym 0/31,5.**

5.	<b>KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa</b> Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV	<b>434,000 m2</b>		.....	.....
6.	<b>KNR 231-0204-05-00 IGM Warszawa</b> Nawierzchnie z destruktu asfaltowego o grubości po uwalowaniu: 7 cm. ANALOGIA. DESTRUKT - MATERIAŁ WYKONAWCY WRAZ TRANSPORTEM I WYŁADUNKIEM BEZPOŚREDNIO NA POBOCZA.	<b>434,000 m2</b>		.....	.....
7.	<b>KNR 231-0204-06-00 IGM Warszawa</b> Nawierzchnie z destruktu asfaltowego o grubości po uwalowaniu: ponad 7 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm. KROTNOŚĆ - 3 . ANALOGIA DESTRUKT - MATERIAŁ WYKONAWCY WRAZ TRANSPORTEM I WYŁADUNKIEM BEZPOŚREDNIO NA POBOCZA.	<b>434,000 m2</b>		.....	.....
<b>KOSZTORYSOWA WARTOŚĆ ROBÓT</b>					.....