
Poziom porównawczy 130,00 m n.p.m.
Rzędna terenu projektowanego
136,58
136,00
135,85
135,30
135,70
Rzędna terenu istniejącego
Rzędna dna kanału
136,47
134,68
134,74
134,70
133,97
Zagłębienie dna kanału [m]
1,11
1,32
1,11
1,60
1,73
Odległości [m]
20,67
28,55
14,25
9,29
Średnice, materiał
315×9,2 PVC-U_SDR34_I
315×9,2 PVC-U_SDR34_I
315×9,2 PVC-U_SDR34_I
315×9,2 PVC-U_SDR34_I
Spadek
28 ‰
5 ‰
3 ‰
74 ‰
Długość trasy [m]
0,00
20,67
49,22
63,48
72,77
D-1
D-2
D-3
D-4
Wyl-1
WP10
136,40
136,00
135,29
134,89
1,11
1,11
12,22
33 ‰
315×9,2 PVC-U_SDR34_I
0,00
12,22
D-2a
D-2


Poziom porównawczy 130,00 m n.p.m.
Rzędna terenu projektowanego
137,95
137,86
137,86
137,81
Rzędna terenu istniejącego
Rzędna dna kanału
136,95
136,81
136,70
136,66
Zagłębienie dna kanału [m]
1,00
1,05
1,16
1,13
Odległości [m]
25,38
19,88
Średnice, materiał
200×5,9 PVC-U_SDR34_rs
5 ‰
Spadek
Długość trasy [m]
0,00
25,38
45,26
49,90
D1-1
D1-2
D1-3
Bzb-1
WP5 i WP6
WP1
137,58
137,17
137,17
0,76
0,76
7,17
4,68
6,98
WP2
WP3 i WP4
137,80
137,04
137,04
0,76
0,76
7,17
2,47
6,74
WP5
WP6
WP7
WP8
WP9
WP10
WP11
WP12
Dzb-1
D2-4
D2-3
D2-2
D2-1

| | | |