



warstwa wyrównawcza
z masy mineralno-asfaltowej

0+737,1
A=0,149 m²

V=8,07 m³

0+781,8
A=0,212 m²

V=7,78 m³

0+824,2
A=0,155 m²

V=5,92 m³

0+862,3
A=0,156 m²

V=6,24 m³

0+899,1
A=0,183 m²

V=2,53 m³

0+923,2
A=0,027 m²

V=1,03 m³

0+949
A=0,053 m²

V=1,56 m³

0+976,1
A=0,062 m²

V=3,25 m³

1+020,9
A=0,083 m²

Vcałk.= 52,27 m³

PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCIACH
SŁOMKÓW MOKRY - BLIŻNIEW
przekroje poprzeczne 4/4

Lokalizacja	gm. Wróblew, droga pom. m. Słomków Mokry a m. Bliźniew	
Skala	1:50	Nr rys. 22
Inwestor	Gmina Wróblew, Wróblew 15 98-285 Wróblew	maj 2017
Projektował:	inż. Karol Galant upr. bud. nr WKP/0310/ZOOD/11	
Sprawdził:	mgr inż. Jan Tomankiewicz upr. bud. nr BN-10.9/78/81	